

# HYDROMOTRIX Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



## RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal<sup>®</sup>, brûleur FlatFire<sup>®</sup> et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio<sup>®</sup>**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage : A
- Apport régulation 3 % - Classe 5<sup>1</sup>

## ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire<sup>®</sup> permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

## ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio<sup>®</sup>** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.

## EXTENSION EAU CHAUDE SANITAIRE

- Equipée de série d'une vanne 4 voies motorisée, l'HYDROMOTRIX Condensation Visio peut être raccordée directement à un ballon d'eau chaude qui sera alors géré par **ECORADIOSYSTEM Visio<sup>®</sup>**.



**LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL<sup>®</sup>** c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

**LE BRÛLEUR FLATFIRE<sup>®</sup>** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

**LE SYSTÈME READ<sup>®</sup>** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

**LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio<sup>®</sup>**, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



**Rendement saisonnier :**  
jusqu'à 95 %



**Écologique :**  
Bas taux NOx  
34 mg/kWh



Jusqu'à **25 %**  
d'économies sur sa  
consommation de gaz



**Pilotable à Distance**  
avec Frisquet Connect



Garantie longue durée  
**5 ans**



Disponibilité pièces  
détachées **20 ans\***

## 20 kW THPE

<b>Puissance chauffage</b>	14 ou 20 kW
<b>Modulation</b>	de 6,4 à 14 ou 20 kW
<b>Etas</b>	95 %
<b>NOx</b>	34 mg/kWh
<b>Dimensions (mm)</b>	H.1015 - L.550 - P.464

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.  
\* Sauf événement majeur indépendant de la volonté de Frisquet S.A.